

SANICA

Termosifon Ürün Katalođu
Electric Water Heater Product Catalogue

İÇİNDEKİLER

INDEX

- 1 MAYON KARE TERMOSİFON 65 L DİJİTAL BEYAZ**
MAYON SQUARE EWH 65 L DIGITAL WHITE
- 2 MAYON KARE TERMOSİFON 65 L DİJİTAL PLATİNYUM**
MAYON SQUARE EWH 65 L DIGITAL PLATINIUM
- 3 MAYON KARE TERMOSİFON 80 L DİJİTAL BEYAZ**
MAYON SQUARE EWH 80 L DIGITAL WHITE
- 4 GEYSER SİLİNDİR TERMOSİFON 50 L ANALOG BEYAZ**
GEYSER CYLINDER EWH 50 L ANALOGUE WHITE
- 5 GEYSER SİLİNDİR TERMOSİFON 65 L ANALOG BEYAZ**
GEYSER CYLINDER EWH 65 L ANALOGUE WHITE
- 6 GEYSER SİLİNDİR TERMOSİFON 80 L DİJİTAL BEYAZ**
GEYSER CYLINDER EWH 80 L DIGITAL WHITE

MAYON KARE TERMOSİFON Mayon Square Electric Water Heater



MAYON KARE TERMOSİFON 65 L DİJİTAL BEYAZ
MAYON SQUARE EWH 65 L DIGITAL WHITE

Model Model	509-K65001 Mayon Kare 509-K65001 Mayon Square
Kapasite Capacity	65 L 65 L
Montaj Tipi Mounting Type	Duvar Tipi Wall-Mounted Type
Kontrol Tipi Control Type	Elektronik Electronic
Enerji Sınıfı Energy Class	C C
Yük Profili Weight Profile	M M
Rezistans Resistance	Paslanmaz Çelik 316L Stainless Steel 316L
Güç Real Power	1980W 1980W
Besleme Voltajı Electric Feed	220-240V 220-240V
Frekans Frequency	50/60HZ 50 / 60HZ
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) Annual Energy Consumption (kWh)	1388 1388
Ses Seviyesi Sound Level	15 dB 15 dB
Kazan Sayısı Number of Boiler	1 1
Kazan Materyali Boiler Material	Çelik Steel
Kazan Et Kalınlığı Boiler Thickness	min.1.8mm min.1.8mm
Kazan Çapı Boiler Diameter	Ç 380mm c 380mm
Emaye Enamel	Elektrostatik Toz Emaye Electrostatic Powder Enamelled
Emaye Kalınlığı Enamel Thickness	200-600 Micron 200-600 Microns
Yalıtım Tipi / İzolasyon Type of Insulation / Insulation	Poliüretan Polyurethane
Su Giriş-Çıkış Boruları Water Inlet-Outlet Pipes	Plastik Plastic
İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	30mm ~ 60mm 30mm ~ 60mm
Koruyucu Anot Anti-Corrosion Protection	Magnezyum Magnesium Anode
Gövde Body	Paslanmaz Çelik Sac Stainless Steel Sheet
Akım Current	9A 9A
Termostat Temperature Control Range	35~85 °C 35~85 °C
Limit Termostat Atım Sıcaklığı Limit Thermostat Warming Temperature	106 °C 106 °C
Koruma Sınıfı Electric Protection Class	IP24 IP24
Çalışma Basıncı Operating Pressure	0.9 MPA 0.9 MPA
Fiş Plug	N/A N/A
Kablo Uzunluğu Cable Length	1.2 m 1.2 m
Ürün Boyutu (mm) Product Size (mm)	436x436x777 436x436x777
Şekil Figure	Kare Square
Renk Color	Beyaz White
Test Standartları Testing Standards	Eu No 812/2013 Eu number 812/2013 Eu No 814/2013 Eu number 814/2013
Boru Bağlantısı Pipe Connection	G 1/2' G 1/2 '
Ağırlık (net/brüt) Weight (net / gross)	25/29 25/29
Yükleme Adetleri 20' Loading Units 20 '	111 111
Yükleme Adetleri 40' Loading Units 40 '	233 233
Yükleme Adetleri 40'HQ Loading Units 40'HQ	264 264

509-000001 Montaj Kiti 509-000001 Mounting Kit

MAYON KARE TERMOSİFON Mayon Square Electric Water Heater



MAYON KARE TERMOSİFON 65 L DİJİTAL PLATİNYUM

MAYON SQUARE EWH 65 L DIGITAL PLATINIUM

Model Model	509-K65002 Mayon Kare 509-K65002 Mayon Square
Kapasite Capacity	65 L 65 L
Montaj Tipi Mounting Type	Duvar Tipi Wall-Mounted Type
Kontrol Tipi Control Type	Elektronik Electronic
Enerji Sınıfı Energy Class	C C
Yük Profili Weight Profile	M M
Rezistans Resistance	Paslanmaz Çelik 316L Stainless Steel 316L
Güç Real Power	1980W 1980W
Besleme Voltajı Electric Feed	220-240V 220-240V
Frekans Frequency	50/60HZ 50 / 60HZ
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) Annual Energy Consumption (kWh)	1388 1388
Ses Seviyesi Sound Level	15 dB 15 dB
Kazan Sayısı Number of Boiler	1 1
Kazan Materyali Boiler Material	Çelik Steel
Kazan Et Kalınlığı Boiler Thickness	min.1.8mm min.1.8mm
Kazan Çapı Boiler Diameter	Ç 380mm c 380mm
Emaye Enamel	Elektrostatik Toz Emaye Electrostatic Powder Enamelled
Emaye Kalınlığı Enamel Thickness	200-600 Micron 200-600 Microns
Yalıtım Tipi / İzolasyon Type of Insulation / Insulation	Poliüretan Polyurethane
Su Giriş-Çıkış Boruları Water Inlet-Outlet Pipes	Plastik Plastic
İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	30mm ~ 60mm 30mm ~ 60mm
Koruyucu Anot Anti-Corrosion Protection	Magnezyum Magnesium Anode
Gövde Body	Paslanmaz Çelik Sac Stainless Steel Sheet
Akım Current	9A 9A
Termostat Temperature Control Range	35~85 °C 35~85 °C
Limit Termostat Atım Sıcaklığı Limit Thermostat Warming Temperature	106 °C 106 °C
Koruma Sınıfı Electric Protection Class	IP24 IP24
Çalışma Basıncı Operating Pressure	0.9 MPA 0.9 MPA
Fiş Plug	N/A N/A
Kablo Uzunluğu Cable Length	1.2 m 1.2 m
Ürün Boyutu (mm) Product Size (mm)	436x436x777 436x436x777
Şekil Figure	Kare Square
Renk Color	Platinyum Platinum
Test Standartları Testing Standards	Eu No 812/2013 Eu number 812/2013 Eu No 814/2013 Eu number 814/2013
Boru Bağlantısı Pipe Connection	G 1/2' G 1/2 '
Ağırlık (net/brüt) Weight (net / gross)	25/29 25/29
Yükleme Adetleri 20' Loading Units 20 '	111 111
Yükleme Adetleri 40' Loading Units 40 '	233 233
Yükleme Adetleri 40'HQ Loading Units 40'HQ	264 264

509-000001 Montaj Kiti 509-000001 Mounting Kit

MAYON KARE TERMOSİFON Mayon Square Electric Water Heater



MAYON KARE TERMOSİFON 80 L DİJİTAL BEYAZ
MAYON SQUARE EWH 80 L DIGITAL WHITE

Model Model	509-K80001 Mayon Kare 509-K80001 Mayon Square
Kapasite Capacity	80 L 80 L
Montaj Tipi Mounting Type	Duvar Tipi Wall-Mounted Type
Kontrol Tipi Control Type	Elektronik Electronic
Enerji Sınıfı Energy Class	C C
Yük Profili Weight Profile	M M
Rezistans Resistance	Paslanmaz Çelik 316L Stainless Steel 316L
Güç Real Power	1980W 1980W
Besleme Voltajı Electric Feed	220-240V 220-240V
Frekans Frequency	50/60HZ 50 / 60HZ
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) Annual Energy Consumption (kWh)	1418 1418
Ses Seviyesi Sound Level	15 dB 15 dB
Kazan Sayısı Number of Boiler	1 1
Kazan Materyali Boiler Material	Çelik Steel
Kazan Et Kalınlığı Boiler Thickness	min.1.8mm min.1.8mm
Kazan Çapı Boiler Diameter	Ç 380mm c 380mm
Emaye Enamel	Elektrostatik Toz Emaye Electrostatic Powder Enamelled
Emaye Kalınlığı Enamel Thickness	200-600 Micron 200-600 Microns
Yalıtım Tipi / İzolasyon Type of Insulation / Insulation	Poliüretan Polyurethane
Su Giriş-Çıkış Boruları Water Inlet-Outlet Pipes	Plastik Plastic
İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	30mm ~ 60mm 30mm ~ 60mm
Koruyucu Anot Anti-Corrosion Protection	Magnezyum Magnesium Anode
Gövde Body	Paslanmaz Çelik Sac Stainless Steel Sheet
Akım Current	9A 9A
Termostat Temperature Control Range	35~85 °C 35~85 °C
Limit Termostat Atım Sıcaklığı Limit Thermostat Warming Temperature	106 °C 106 °C
Koruma Sınıfı Electric Protection Class	IP24 IP24
Çalışma Basıncı Operating Pressure	0.9 MPA 0.9 MPA
Fiş Plug	N/A N/A
Kablo Uzunluğu Cable Length	1.2 m 1.2 m
Ürün Boyutu (mm) Product Size (mm)	436x436x907 436x436x907
Şekil Figure	Kare Square
Renk Color	Beyaz White
Test Standartları Testing Standards	Eu No 812/2013 Eu number 812/2013 Eu No 814/2013 Eu number 814/2013
Boru Bağlantısı Pipe Connection	G 1/2' G 1/2 '
Ağırlık (net/brüt) Weight (net / gross)	28/32 28/32
Yükleme Adetleri 20' Loading Units 20 '	88 88
Yükleme Adetleri 40' Loading Units 40 '	192 192
Yükleme Adetleri 40'HQ Loading Units 40'HQ	232 232

509-000001 Montaj Kiti 509-000001 Mounting Kit

GEYSER SİLİNDİR TERMOSİFON Geysir Cylinder Electric Water Heater



GEYSER SİLİNDİR TERMOSİFON 50 L ANALOG BEYAZ

GEYSER CYLINDER EWH 50 L ANALOGUE WHITE

Model Model	509-S50001 Geysir Silindir 509-S50001 Geysir Cylinder
Kapasite Capacity	50 L 50 L
Montaj Tipi Mounting Type	Duvar Tipi Wall-Mounted Type
Kontrol Tipi Control Type	Analog Analogue
Enerji Sınıfı Energy Class	D D
Yük Profili Weight Profile	M M
Rezistans Resistance	Paslanmaz Çelik 316L Stainless Steel 316L
Güç Real Power	1980W 1980W
Besleme Voltajı Electric Feed	220-240V 220-240V
Frekans Frequency	50/60HZ 50 / 60HZ
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) Annual Energy Consumption (kWh)	1485 1485
Ses Seviyesi Sound Level	15 dB 15 dB
Kazan Sayısı Number of Boiler	1 1
Kazan Materyali Boiler Material	Çelik Steel
Kazan Et Kalınlığı Boiler Thickness	min.1.8mm min.1.8mm
Kazan Çapı Boiler Diameter	Ç 380mm 380mm
Emaye Enamel	Elektrostatik Toz Emaye Electrostatic Powder Enamelled
Emaye Kalınlığı Enamel Thickness	200-600 Micron 200-600 Microns
Yalıtım Tipi / İzolasyon Type of Insulation / Insulation	Poliüretan Polyurethane
Su Giriş-Çıkış Boruları Water Inlet-Outlet Pipes	Plastik Plastic
İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	20mm 20mm
Koruyucu Anot Anti-Corrosion Protection	Magnezyum Magnesium Anode
Gövde Body	Paslanmaz Çelik Sac Stainless Steel Sheet
Akım Current	9A 9A
Termostat Temperature Control Range	35~85 °C 35~85 °C
Limit Termostat Atım Sıcaklığı Limit Thermostat Warming Temperature	106 °C 106 °C
Koruma Sınıfı Electric Protection Class	IP24 IP24
Çalışma Basıncı Operating Pressure	0.9 MPA 0.9 MPA
Fiş Plug	N/A N/A
Kablo Uzunluğu Cable Length	1.2 m 1.2 m
Ürün Boyutu (mm) Product Size (mm)	Ç 420x614 420x614
Şekil Figure	Silindirik Cylindrical
Renk Color	Beyaz White
Test Standartları Testing Standards	Eu No 812/2013 Eu number 812/2013 Eu No 814/2013 Eu number 814/2013
Boru Bağlantısı Pipe Connection	G 1/2' G 1/2 '
Ağırlık (net/brüt) Weight (net / gross)	18/21 18/21
Yükleme Adetleri 20' Loading Units 20 '	178 178
Yükleme Adetleri 40' Loading Units 40 '	336 336
Yükleme Adetleri 40'HQ Loading Units 40'HQ	432 432

509-000001 Montaj Kiti 509-000001 Mounting Kit

GEYSER SİLİNDİR TERMOSİFON Geyser Cylinder Electric Water Heater



GEYSER SİLİNDİR TERMOSİFON 65 L ANALOG BEYAZ

GEYSER CYLINDER EWH 65 L ANALOGUE WHITE

Model Model	509-S65001 Geysir Silindir 509-S65001 Geysir Cylinder
Kapasite Capacity	65 L 65 L
Montaj Tipi Mounting Type	Duvar Tipi Wall-Mounted Type
Kontrol Tipi Control Type	Analog Analogue
Enerji Sınıfı Energy Class	D D
Yük Profili Weight Profile	M M
Rezistans Resistance	Paslanmaz Çelik 316L Stainless Steel 316L
Güç Real Power	1980W 1980W
Besleme Voltajı Electric Feed	220-240V 220-240V
Frekans Frequency	50/60HZ 50 / 60HZ
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) Annual Energy Consumption (kWh)	1503 1503
Ses Seviyesi Sound Level	15 dB 15 dB
Kazan Sayısı Number of Boiler	1 1
Kazan Materyali Boiler Material	Çelik Steel
Kazan Et Kalınlığı Boiler Thickness	min.1.8mm min.1.8mm
Kazan Çapı Boiler Diameter	Ç 380mm \varnothing 380mm
Emaye Enamel	Elektrostatik Toz Emaye Electrostatic Powder Enamelled
Emaye Kalınlığı Enamel Thickness	200-600 Micron 200-600 Microns
Yalıtım Tipi / İzolasyon Type of Insulation / Insulation	Poliüretan Polyurethane
Su Giriş-Çıkış Boruları Water Inlet-Outlet Pipes	Plastik Plastic
İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	20mm 20mm
Koruyucu Anot Anti-Corrosion Protection	Magnezyum Magnesium Anode
Gövde Body	Paslanmaz Çelik Sac Stainless Steel Sheet
Akım Current	9A 9A
Termostat Temperature Control Range	35~85 °C 35~85 °C
Limit Termostat Atım Sıcaklığı Limit Thermostat Warming Temperature	106 °C 106 °C
Koruma Sınıfı Electric Protection Class	IP24 IP24
Çalışma Basıncı Operating Pressure	0.9 MPA 0.9 MPA
Fiş Plug	N/A N/A
Kablo Uzunluğu Cable Length	1.2 m 1.2 m
Ürün Boyutu (mm) Product Size (mm)	Ç 420x744 \varnothing 420x744
Şekil Figure	Silindirik Cylindrical
Renk Color	Beyaz White
Test Standartları Testing Standards	Eu No 812/2013 Eu number 812/2013 Eu No 814/2013 Eu number 814/2013
Boru Bağlantısı Pipe Connection	G 1/2' G 1/2 '
Ağırlık (net/brüt) Weight (net / gross)	21/24 21/24
Yükleme Adetleri 20' Loading Units 20 '	156 156
Yükleme Adetleri 40' Loading Units 40 '	312 312
Yükleme Adetleri 40'HQ Loading Units 40'HQ	348 348

509-000001 Montaj Kiti 509-000001 Mounting Kit

GEYSER SİLİNDİR TERMOSİFON Geyser Cylinder Electric Water Heater



GEYSER SİLİNDİR TERMOSİFON 80 L DİJİTAL BEYAZ
GEYSER CYLINDER EWH 80 L DIGITAL WHITE

Model Model	509-S80001 Geyser Silindir 509-S80001 Geyser Cylinder
Kapasite Capacity	80 L 80 L
Montaj Tipi Mounting Type	Duvar Tipi Wall-Mounted Type
Kontrol Tipi Control Type	Elektronik Electronic
Enerji Sınıfı Energy Class	D D
Yük Profili Weight Profile	M M
Rezistans Resistance	Paslanmaz Çelik 316L Stainless Steel 316L
Güç Real Power	1980W 1980W
Besleme Voltajı Electric Feed	220-240V 220-240V
Frekans Frequency	50/60HZ 50 / 60HZ
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) Annual Energy Consumption (kWh)	1548 1548
Ses Seviyesi Sound Level	15 dB 15 dB
Kazan Sayısı Number of Boiler	1 1
Kazan Materyali Boiler Material	Çelik Steel
Kazan Et Kalınlığı Boiler Thickness	min.1.8mm min.1.8mm
Kazan Çapı Boiler Diameter	Ç 380mm \varnothing 380mm
Emaye Enamel	Elektrostatik Toz Emaye Electrostatic Powder Enamelled
Emaye Kalınlığı Enamel Thickness	200-600 Micron 200-600 Microns
Yalıtım Tipi / İzolasyon Type of Insulation / Insulation	Poliüretan Polyurethane
Su Giriş-Çıkış Boruları Water Inlet-Outlet Pipes	Plastik Plastic
İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	20mm 20mm
Koruyucu Anot Anti-Corrosion Protection	Magnezyum Magnesium Anode
Gövde Body	Paslanmaz Çelik Sac Stainless Steel Sheet
Akım Current	9A 9A
Termostat Temperature Control Range	35~85 °C 35~85 °C
Limit Termostat Atım Sıcaklığı Limit Thermostat Warming Temperature	106 °C 106 °C
Koruma Sınıfı Electric Protection Class	IP24 IP24
Çalışma Basıncı Operating Pressure	0.9 MPA 0.9 MPA
Fiş Plug	N/A N/A
Kablo Uzunluğu Cable Length	1.2 m 1.2 m
Ürün Boyutu (mm) Product Size (mm)	Ç 420x874 \varnothing 420x874
Şekil Figure	Silindirik Cylindrical
Renk Color	Beyaz White
Test Standartları Testing Standards	Eu No 812/2013 Eu number 812/2013 Eu No 814/2013 Eu number 814/2013
Boru Bağlantısı Pipe Connection	G 1/2' G 1/2 '
Ağırlık (net/brüt) Weight (net / gross)	24/27 24/27
Yükleme Adetleri 20' Loading Units 20 '	126 126
Yükleme Adetleri 40' Loading Units 40 '	253 253
Yükleme Adetleri 40'HQ Loading Units 40'HQ	305 305

509-000001 Montaj Kiti 509-000001 Mounting Kit

SANICA

FABRİKALAR FACTORIES

Radyatör Fabrikası Radiator Factory

Akhisar Organize Sanayi Bölgesi,
3. Cadde, No.: 05 P.K.: 45230
Akhisar / MANİSA - TURKEY

Banyo Fabrikası - İstanbul Bath Factory - İstanbul

Kavaklı Mahallesi, İstanbul Caddesi,
No.:10, P.K.:34520 - Kavaklı
Beylikdüzü / İSTANBUL - TURKEY

Boru Fabrikası 2 - İstanbul Pipe Factory 2 - İstanbul

Cihangir Mahallesi, E-5 Yan yol üzeri
No.:323-1 P.K.:34310
Avcılar / İSTANBUL - TURKEY

Boru Fabrikası - Elazığ Pipe Factory - Elazığ

Organize Sanayi Bölgesi, 2.Yol
No.:25 P.K.:23180
Yazıkonak / ELAZIĞ - TURKEY

Boru Fabrikası - İstanbul Pipe Factory - İstanbul

Kavaklı Mahallesi, İstanbul Caddesi,
No.:24, P.K.:34520 - Kavaklı
Beylikdüzü / İSTANBUL - TURKEY

Cam Fabrikası Glass Factory

Akhisar Organize Sanayi Bölgesi,
3. Cadde, No.: 05 P.K.: 45230
Akhisar / MANİSA - TURKEY

İLETİŞİM CONTACT

Merkez Ofis - Central Office

Kavaklı Mahallesi, İstanbul Caddesi,
No.: 10, P.K.: 34520 - Kavaklı
Beylikdüzü / İSTANBUL
Telefon : +90 212 855 80 80 (pbx)
Fax : +90 212 855 80 90
E-mail : sanica@sanica.com.tr

SANICA Dış Ticaret A.Ş.

(Export)
Kavaklı Mahallesi, İstanbul Caddesi,
No.: 10, P.K.: 34520 - Kavaklı
Beylikdüzü / İSTANBUL
Telefon : +90 212 855 80 80 (pbx)
Fax : +90 212 855 80 90
E-mail : export@sanica.com.tr

SANICA Hungary KFT

2051 Biatorbagy Devay Gyula u.9 1/3
HUNGARY
Telefon : +36 3045 50570
Fax : +36 23 820473
E-mail : barisgur@sanica.com.tr

SANICA Canada Co.

Sanica Canada Co.,
8 Mulberry Crescent Toronto
ON M6C 1N5 CANADA
Telefon : +1 647 909 64 68
E-mail : selimperek@sanica.ca

